



## Завод «Евродеталь»

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ООО «Завод «Евродеталь»  
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Коммунистическая, дом 46, офис 16  
Телефон: +7 (347) 258-84-99  
E-mail: info@zavod-eurodetal.ru  
Сайт: www.zavod-eurodetal.ru

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» № TC RU C-RU.A301.B.06402  
действует с 21.06.2017 г. по 20.06.2022 г. выдан органом по сертификации ООО «Альянс ЮГО-ЗАПАД»  
Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ЕАЭС № RU Д-RU.A301.B.06956  
действует с 21.06.2017 г. по 20.06.2022 г. выдан органом по сертификации ООО «СДС-СЕРТ»

### ПАСПОРТ № 75 Выдан 21.01.2021 г.

Заказчик: ООО «ТД «НХИ-ГРУПП».

Адрес заказчика: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Старонасыпная, дом 22, офис 512.

| Наименование изделия                                                                             | Марка стали   | Условное давление Ру, атм | Механические свойства металла |                       |                       |                     |                                          | Кол-во |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|--------|
|                                                                                                  |               |                           | Временное сопротивление, МПа  | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Относит. сужение, % | Ударная вязкость КСУ, Дж/См <sup>2</sup> | Шт.    |
| Днище эллиптическое 530-10-10Г2ФБЮ<br>ТУ 24.20.40-002-12837507-2018 с геометрией по ГОСТ 6533-78 | Сталь 10Г2ФБЮ | 40                        | 510                           | 325                   | 35                    | 53                  | 57                                       | 1,00   |

| Химический состав |          |      |     |      |     |     |      |      |     |      |      |
|-------------------|----------|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| Марка стали       | ГОСТ     | C    | Mn  | Si   | Cr  | Ni  | S    | P    | Cu  | V    | Al   |
| Сталь 10Г2ФБЮ     | 19281-81 | 0,13 | 1,7 | 0,65 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | 0,3 | 0,09 | 0,04 |

Детали трубопровода изготовлены в соответствии с требованиями технических условий и признаны годными для использования по назначению.

1. Величина пробного давления обеспечивается согласно п. 5.1.8 ГОСТ 17380 - 2001.
2. Расчетный срок службы 20 лет при условии выполнения раздела 1 ГОСТ 17380 – 2001 и отсутствия неблагоприятного воздействия со стороны транспортируемых веществ и окружающей среды.

Начальник ОТК



Галлямов Р.И.

ОБРАЗЕЦ